

CS-21ネオ塗布工法標準単価表

2025年度（令和7年度）

算出条件

施工手順

留意事項

対 象 : 新設等、表層部の健全なコンクリート ① CS-21ネオ塗布 (200g/㎡)
 施工面積 : 300㎡以上（連続していること）
 施工方法 : 固定足場・躯体上・地面上から施工
 塗布向き : 下向き・横向き塗布
 材 料 費 : ロス率5%を含む
 労 務 費 : アストン協会単価
 時間的制約: なし（昼間施工）

施工前処理（下地処理・素地調整等）は別途
 > 下地処理（ひび割れ補修・断面修復等）
 > 素地調整（高圧洗浄・簡易清掃等）

施工後の含浸面養生は別途
 > 雨水や朝露等で水分供給のある屋外環境等の場合は、曝露状態のまま、特に追加処理の必要はない

※上記条件による直接工事費（材工共）

内 訳 300㎡あたり

（日当り施工数量300㎡）

項 目	内 容	単 位	CS-21ネオ塗布工法			備 考
			数 量	単 価	金 額	
材 料 費	CS-21ネオ (0.2kg/㎡×1回)	kg	63.0	6,000	378,000	ロス率5%
労 務 費	世話役（アストン技士・技能士）	人	1.0	30,000	30,000	
	CS-21工法作業員	人	4.0	22,000	88,000	
諸 雑 費	ローラー刷毛・噴霧器等	式	1.0		7,080	労務費の6%
合 計					503,080	
㎡あたり単価					1,677	
端 数 調 整					△ 77	
改め㎡あたり単価					1,600	

※上記単価は、適用する躯体の表層品質・施工条件等の諸条件により変更が必要となる場合がありますので、施工にあたっては、アストン協会による見積をご依頼ください。



アストン協会

〒700-0075 岡山県岡山市北区矢坂本町14-16
 TEL. 086-255-1511 FAX. 086-251-3270